

43UH5F-H



제품사양

디스플레이

| | |
|------------|-----------------------|
| 화면크기(Inch) | 43 |
| 화면비율 | 16:9 |
| 밝기 | 500 cd/m ² |
| 시야각(HxV) | 178x178 |
| 표면처리 | Haze 28% |
| 방향 | 가로 및 세로모드 지원 |

| | |
|----------|----------------|
| 패널 기술 | IPS |
| 해상도 | 3840x2160(UHD) |
| 명암비 | 1100:1 |
| 응답속도 | 6ms(G to G) |
| 운전 가능 시간 | 24시간/7일 |

연결

| | | | |
|-------|--|----|-----------------------------|
| 입력 | HDMI(2), HDMI, DP, DVI-D, 오디오, USB 2.0 | 출력 | DP, 오디오(Off/Fixed/Variable) |
| 외부컨트롤 | RS232C In/Out, RJ45(LAN) In/Out, IR In | | |

제품규격

| | | | |
|--------------|------------------|------------|---------------------|
| 베젤색상 | 블랙 | 베젤 두께(mm) | 8.4(T/R/L), 14.4(B) |
| 모니터크기(WxHxD) | 962.5x568.0x39.9 | 무게(헤드)(kg) | 11.2 |
| VESA™ 표준 마운트 | 200x200mm | | |

기타

| | | | |
|------|-------------------|----------|--------|
| 작동온도 | 0°C to 40°C | 전력소비(일반) | 75W |
| 작동습도 | 10% to 80% | 전력소비(최대) | 110W |
| 전원 | 100-240V, 50/60Hz | 유형 | 빌트인 파워 |

